

株式会社ワキタ インバーター発電機 2.3KVA

新商品

回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。

HPG2300is

- ・見やすい操作パネル
- ・並列運転 OK
- ・高品質、安定供給
- ・非常時の備えに



オイル点検窓

クリック



<仕様>

●交流

周波数(Hz):50/60切換式

定格出力(KVA):2.3

電圧(V):100

電流(A):23

●直流

電圧(V):12

電流(A):8.3

●エンジン

排気量(cc):149

燃料:無鉛ガソリン

燃料タンク容量(L):4.0

●連続運転時間

1/4負荷時(h)7.0

負荷時(h):3.2

●寸法

全長(mm):565

全幅(mm):339

全高(mm):467

質量(kg):27

●騒音値

音響パワーLwA(dB):82

※ 大阪・福岡在庫品

日動工業株式会社 天井用LED照明器具

新商品



アーム式 (吊下げ型・電源内蔵型)

サージプロテクター付 <ライン間>6kV / <対アース間>15kV

ワイド

L100B-P-H110-50K

水銀灯400W以上の明るさ!
固有エネルギー消費効率170Lm/W以上の
ハイスpekタイプ。

定格光束
18300Lm

固有エネルギー消費効率
(100V) **184.8Lm/W**
(200V) **183.0Lm/W**

クリック




1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 160度

■実測照度

距離	中心照度
1m	5800Lx
2m	1520Lx
3m	710Lx
4m	410Lx
5m	280Lx

■直射水平面照度



- <仕様> ■入力電源 100V/200V (50/60Hz)
■定格電流 (100V)1.0A / (200V)0.52A
■消費電力 (100V)99W / (200V)100W
■入力電圧範囲 100 ~ 242V
■使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
■球寿命 60000時間
<付属品> M10×25六角ボルトナットセット × 2
落下防止ワイヤー × 2

梱包数/4 元払発送単位/1

定価(税抜) **90,000円**